



idylle

39

SE



4 Impace Léonce Couture
F 31200 TOULOUSE
+33(0)5 34 25 33 66

Quickstart

Contact: sales@bos-suspension.com

www.bos-suspension.com

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits BOS Suspension, conçus et développés en France.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et le manuel de service disponibles en téléchargement sur notre site internet www.bos-suspension.com.

Ces documents contiennent toutes les informations concernant le montage, la sécurité, le réglage, l'utilisation et la maintenance de votre produit BOS.

Ces informations vous permettront de bien maîtriser votre suspension BOS.

Équilibrage des chambres d'air

Il est important de systématiquement équilibrer la pression des chambres d'air pendant chaque ajustement de pression afin d'assurer un fonctionnement optimal. Pour ce faire, comprimer et relâcher lentement votre fourche sur les 10 premiers millimètres du débattement une dizaine de fois.

Pression d'air:

Quelle que soit votre poids, la pression d'air doit être comprise entre 115 et 350 psi.

NB : Pressions données à titre indicatif. Vous pouvez ajuster de ± 5 psi en fonction de votre pratique et votre style de pilotage.

Usage VTT											
Masse pilote (Kg/Lbs)	60/132	65/143	70/154	75/165	80/176	85/187	90/198	95/209	100/220	105/231	110/242
Pression IDYLLE 39SC 170mm (PSI)	159	171	184	196	208	220	233	245	257	269	282
Pression IDYLLE 39SC 180mm (PSI)	150	162	173	185	197	208	220	231	243	255	266
Pression IDYLLE 39SC 190mm (PSI)	142	153	164	175	186	197	208	220	231	242	253
Usage VTTAE											
Pression IDYLLE 39SC 170mm (PSI)	184	196	208	220	233	245	257	269	282	294	306
Pression IDYLLE 39SC 180mm (PSI)	173	185	197	208	220	231	243	255	266	278	290
Pression IDYLLE 39SC 190mm (PSI)	164	175	186	197	208	220	231	242	253	264	275



Réglages standard:

Pour commencer votre réglage, tournez la molette de réglage dans le sens horaire jusqu'à la butée sans efforts (clics = 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti-horaire.

Compression (A) : 3 positions

- Souple : confort
- Intermédiaire : contrôle hydraulique et grip (intensité réglage se référer à la notice d'utilisation)
- Dur : efficacité du pédalage

Détente (B) : 18 clics



Thank you for choosing BOS Suspension products, developed and hand assembled in France.

Please read carefully user and service manuals available for download on our website www.bos-suspension.com.

It contains important information regarding mounting and safety, setting, using and service about your BOS product.

With all of those details you will control completely your BOS suspension

Balancing air chambers

It is important to balance the pressure of the air chambers during each pressure adjustment to ensure optimum performance. To do this, compress and slowly release your fork for the first 10 mm of travel a dozen times.

Air pressure:

Whatever your weight, the air pressure should be between 115 and 350 psi.

Note : Given pressures are for guidance only. You can adjust it ± 5 psi according to your use and your riding style.

MTB Use											
Rider weight (Kg/Lbs)	60/132	65/143	70/154	75/165	80/176	85/187	90/198	95/209	100/220	105/231	110/242
Pressure IDYLLE 39SC 170mm (PSI)	159	171	184	196	208	220	233	245	257	269	282
Pressure IDYLLE 39SC 180mm (PSI)	150	162	173	185	197	208	220	231	243	255	266
Pressure IDYLLE 39SC 190mm (PSI)	142	153	164	175	186	197	208	220	231	242	253
E-MTB Use											
Pressure IDYLLE 39SC 170mm (PSI)	184	196	208	220	233	245	257	269	282	294	306
Pressure IDYLLE 39SC 180mm (PSI)	173	185	197	208	220	231	243	255	266	278	290
Pressure IDYLLE 39SC 190mm (PSI)	164	175	186	197	208	220	231	242	253	264	275

Standard settings:

To start your adjustment, turn the knob clockwise until it stops without effort (=clic 0). Then, clicks are counted turning the knob in the counterclockwise direction.

Compression (A) : 3 positions

- Soft : confort
- Intermediate : hydraulic and grip control (adjustable intensity, refer to the user manual)
- Hard : pedaling efficiency

Rebound (B) : 18 clics

